

Delock Câble mini DisplayPort 1.1 mâle > DVI 24+1 mâle 1 m

Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter un écran ayant un port DVI à un PC ou laptop avec une interface DisplayPort.



1 m

N° produit 83988

EAN: 4043619839889

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches >
 - 1 x DVI 24+1 mâle avec vis
- Chipset : NXP PTN3361
- DVI-D (simple liaison), VGA sans câble
- Spécification DisplayPort 1.1a
- Câble passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Sens du signal : Entrée mini DisplayPort > Sortie DVI
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or
- Câble à triple blindage
- Débit de données jusqu'à 3,96 Gb/s
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort DP++ femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble mini DisplayPort vers DVI

Image



General

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.1 |
|----------------------------|-----------------|

Interface

| | |
|--------------|--|
| connecteur : | 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches 1 x DVI 24+1 mâle avec vis |
|--------------|--|

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données: | 3,96 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Couleur du câble: | noir |
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |