

Delock Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™ kabel muški > muški pasivni 0,5 m 5 A crni

Opis

Ovaj Delock Thunderbolt™ 3 kabel univerzalno se koristi i kombinira sve prednosti sučelja Thunderbolt™ 3. Omogućuje povezivanje različitih uređaja kao što su vanjska kućišta, monitori, čitači kartica i priključne stanice putem Thunderbolt™ 3 priključka stolnog ili prijenosnog računala. Kabel pruža brzine prijenosa podataka do 40 Gb/s i podržava USB, DisplayPort, PCI Express, kao i Ethernet prijenos podataka. Moguća je veza od jednog 5K ili dva 4K DisplayPort monitora, kao i veza USB 3.1 Gen 2 uređaja. Osim toga, kabel omogućuje napajanje povezanih uređaja do 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

 THUNDERBOLT.

 40
Gbps



0,5 m

Predmet br. 84844

EAN: 4043619848447

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški
- Skup čipova: Cypress E-Marker
- Presjek kabela:
 - AWG 32 + 34 podatkovni vod
 - AWG 24 + 34 vod napajanja
- Promjer kabela: cca 4,4 mm
- Vodiči: 8x koaksijalni za SuperSpeed USB, 1x TP za USB 2.0
- Pozlaćeni priključak
- Kabel s trostrukim zaštitnim okloпом
- Brzina prijenosa podataka:
 - Thunderbolt™ 3 do 40 Gb/s
 - DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB do 10 Gb/s
 - Thunderbolt™ Networking do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Razlučivost zaslona do:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,

1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz ili

2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podržava podatke i video na jednom kabelu
- Podržava PCI Express 3.0 protokol (4 linije)
- Podržava DisplayPort 1.2a protokol (8 linije, HBR2 i MST)
- Serijska veza do 6 Thunderbolt™ uređaja (kaskadna)
- Dvokanalni, dvosmjerni prijenos podataka
- Izvor napajanja putem USB dovoda napajanja do 100 W (20 V / 5 A)
- Izvor napajanja za Thunderbolt™ 3 uređaje s napajanjem putem sabirnice (najviše 15 W)
- Boja: crno
- Duljina bez konektora: oko. 0,5 m

Preduvjeti sustava

- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Thunderbolt™ kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	Thunderbolt™ 3
------------------	----------------

Interface

Priključak 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški
Priključak 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Cypress E-Marker
Brzina prijenosa podataka:	Thunderbolt™ 3 do 40 Gb/s DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s USB 10 Gbps do 10 Gb/s Gigabit Ethernet do 10 Gbps
Maximum screen resolution:	1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vodiči:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	AWG 32 podatkovni vod AWG 34 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja AWG 34 vod napajanja
Shielding:	triple
Duljina:	50 cm
Boja:	crne