

# Delock Cablu Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™ cu conector tată > conector tată pasiv de 0,5 m de 5 A, negru

## Descriere scurta

Acest cablu Thunderbolt™ 3 de la Delock este universal aplicabil și îmbină toate avantajele interfeței Thunderbolt™ 3. Aceasta permite conectarea diverselor dispozitive, cum ar fi incinte externe, monitoare, cititoare de cartele și stații de andocare, prin portul Thunderbolt™ 3 al unui PC sau laptop. Cablul asigură rate de transfer al datelor de până la 40 Gb/s și acceptă conexiuni USB, DisplayPort, PCI Express, precum și transfer de date Ethernet. Este posibilă conectarea unui monitor DisplayPort 5K sau a două 4K, precum și conectarea dispozitivelor USB 3.1 Gen 2. În plus, cablul permite alimentarea dispozitivelor conectate cu până la 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

THUNDERBOLT.

40  
Gbps



0,5 m

**Nr. 84844**

EAN: 4043619848447

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată
- Chipset: Cypress E-Marker
- Grosime cablu:
  - Linia de date 32 + 34 AWG
  - Linia de alimentare 24 + 34 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,4 mm
- Conductori: 8 coaxiali pentru USB SuperSpeed, 1 pereche dublu torsadată pentru USB 2.0
- Conector placat cu aur
- Cablu cu ecranare triplă
- Rată transfer date:
  - Thunderbolt™ 3 de până la 40 Gb/s
  - DisplayPort 1.2a de până la 21,6 Gb/s
  - SuperSpeed USB de până la 10 Gb/s

Thunderbolt™ Networking de până la 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Rezoluție de afișare de până la:  
1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,  
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz sau  
2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă date și semnal video pe un singur cablu
- Acceptă protocol PCI Express 3.0 (4 căi)
- Acceptă protocol DisplayPort 1.2a (8 căi, HBR2 și MST)
- Conectare în serie de până la 6 dispozitive Thunderbolt™ (posibilitate de conectare în cascadă)
- Transfer de date bidirecțional, pe două canale
- Sursă de alimentare prin port USB de alimentare, asigură maximum 100 W (20 V/5 A)
- Sursă de alimentare pentru dispozitive Thunderbolt™ 3 cu alimentare prin magistrală (max. 15 W)
- Culoare: negru
- Lungime fără conector: ca. 0,5 m

---

## Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Cablu Thunderbolt™

---

## Imagini



## General

|                |                |
|----------------|----------------|
| Specification: | Thunderbolt™ 3 |
|----------------|----------------|

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Conector 1: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată |
| Conector 2: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată |

## Technical characteristics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Chipset:                   | Cypress E-Marker  |
| Data transfer rate:        | Thunderbolt™ 3 up to 40 Gb/s<br>DisplayPort 1.2a up to 21.6 Gb/s<br>USB 10 Gbps up to 10 Gb/s<br>Gigabit Ethernet up to 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz<br>2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz<br>1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz  |
| Maximum load:              | 100 W<br>15 W (Bus Power)   |
| Maximum current:           | 5 A   |

## Physical characteristics

|                  |   |
|------------------|---|
| Pin finishing:   | placat cu aur   |
| Conductors:      | 1 x Twisted Pair<br>8 x coaxial   |
| Conductor gauge: | 32 AWG data line<br>Linia de date 34 AWG<br>24 AWG power line<br>Linia de alimentare 34 AWG |
| Shielding:       | triple  |
| Lungime:         | 50 cm   |
| Colour:          | negru   |