

Delock Cablu Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™ cu conector tată > conector tată pasiv de 0,5 m de 5 A, negru

Descriere scurta

Acest cablu Thunderbolt™ 3 de la Delock este universal aplicabil și îmbină toate avantajele interfeței Thunderbolt™ 3. Aceasta permite conectarea diverselor dispozitive, cum ar fi incinte externe, monitoare, cititoare de cartele și stații de andocare, prin portul Thunderbolt™ 3 al unui PC sau laptop. Cablul asigură rate de transfer al datelor de până la 40 Gb/s și acceptă conexiuni USB, DisplayPort, PCI Express, precum și transfer de date Ethernet. Este posibilă conectarea unui monitor DisplayPort 5K sau a două 4K, precum și conectarea dispozitivelor USB 3.1 Gen 2. În plus, cablul permite alimentarea dispozitivelor conectate cu până la 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

THUNDERBOLT.

40
Gbps



0,5 m

Nr. 84844

EAN: 4043619848447

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată
- Chipset: Cypress E-Marker
- Grosime cablu:
 - Linia de date 32 + 34 AWG
 - Linia de alimentare 24 + 34 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,4 mm
- Conductori: 8 coaxiali pentru USB SuperSpeed, 1 pereche dublu torsadată pentru USB 2.0
- Conector placat cu aur
- Cablu cu ecranare triplă
- Rată transfer date:
 - Thunderbolt™ 3 de până la 40 Gb/s
 - DisplayPort 1.2a de până la 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB de până la 10 Gb/s

Thunderbolt™ Networking de până la 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Rezoluție de afișare de până la:
1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz sau
2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă date și semnal video pe un singur cablu
- Acceptă protocol PCI Express 3.0 (4 căi)
- Acceptă protocol DisplayPort 1.2a (8 căi, HBR2 și MST)
- Conectare în serie de până la 6 dispozitive Thunderbolt™ (posibilitate de conectare în cascadă)
- Transfer de date bidirecțional, pe două canale
- Sursă de alimentare prin port USB de alimentare, asigură maximum 100 W (20 V/5 A)
- Sursă de alimentare pentru dispozitive Thunderbolt™ 3 cu alimentare prin magistrală (max. 15 W)
- Culoare: negru
- Lungime fără conector: ca. 0,5 m

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Cablu Thunderbolt™

Imagini



General

Specification:	Thunderbolt™ 3
----------------	----------------

Interface

Conector 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată
Conector 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pini tată

Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	Thunderbolt™ 3 up to 40 Gb/s DisplayPort 1.2a up to 21.6 Gb/s USB 10 Gbps up to 10 Gb/s Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
Maximum screen resolution:	1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductors:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG data line Linia de date 34 AWG 24 AWG power line Linia de alimentare 34 AWG
Shielding:	triple
Lungime:	50 cm
Colour:	negru