

Delock Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™-kabel (hane) > hane passiv 0,5 m 5 A svart

Beskrivning

Denna Thunderbolt™ 3-kabel från Delock passar alla och kombinerar samtliga fördelar för Thunderbolt™ 3-gränssnittet. Den möjliggör anslutning av olika enheter som t.ex. externa höljen, bildskärmar, kortläsare och dockningsstationer via en Thunderbolt™ 3-port på en bärbar eller stationär PC. Kabeln ger en dataöverföringshastighet på upp till 40 Gb/s och stöder USB, DisplayPort, PCI Express, samt dataöverföring via Ethernet. Anslutning av en 5K- eller två 4K DisplayPort-bildskärmar är möjligt, samt anslutning av USB 3.1 Gen 2-enheter. Dessutom möjliggör kabeln strömförsörjning av anslutna enheter på upp till 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)



0,5 m

Artikelnummer 84844

EAN: 4043619848447

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane
- Kringkretsar: Cypress E-Marker
- Sladdstorlek:
 - 32 + 34 AWG data
 - 24 + 34 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 4,4 mm
- Ledare: 8 x koaxial för SuperSpeed USB, 1 x tvinnad parkabel för USB 2.0
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet:
 - Thunderbolt™ 3 upp till 40 Gb/s
 - DisplayPort 1.2a upp till 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB upp till 10 Gb/s
 - Thunderbolt™ Networking upp till 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Bildskärmsupplösning upp till:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,

1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz eller
2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stöder data och video på en singel kabel
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll (4 band)
- Stöder DisplayPort 1.2a-protokoll (8 banor, HBR2 och MST)
- Seriekoppla upp till sex Thunderbolt™-enheter (kan kaskadkopplas)
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- Strömförsörjning via USB-strömförsörjning upp till 100 W (20 V/5 A)
- Strömförsörjning för Thunderbolt™ 3-enheter med busström (max. 15 W)
- Färg: svart
- Längd utan kontakt: ca 0,5 m

Systemkrav

- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Thunderbolt™ kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|----------------|
| Specifikationer: | Thunderbolt™ 3 |
|------------------|----------------|

Interface

| | |
|------------|---|
| Kontakt 1: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane |
| Kontakt 2: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Kringkretsar: | Cypress E-Marker |
| Dataöverföringshastighet: | Thunderbolt™ 3 upp till 40 Gb/s DisplayPort 1.2a upp till 21,6 Gb/s USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz |
| Maximum load: | 100 W 15 W (Bus Power) |
| Maximum current: | 5 A |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Ledare: | 1 x Twisted Pair 8 x coaxial |
| Conductor gauge: | 32 AWG data 34 AWG data 24 AWG ström 34 AWG ström |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Längd: | 50 cm |
| Färg: | svart |