Delock Cavo Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ maschio > maschio passivo da 2,0 m 3 A nero

Descrizione

Questo cavo Thunderbolt™ 3 Delock è universalmente applicabile e combina tutti i vantaggi dell'interfaccia Thunderbolt™ 3. Consente il collegamento di diversi dispositivi, quali alloggi esterni, monitor, lettori di schede e docking station tramite una porta Thunderbolt™ 3 di un PC o laptop. Il cavo fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 20 Gb/s e supporta USB, DisplayPort, PCI Express, così come il trasferimento di dati Ethernet.Il collegamento di un monitor 5K o 4K DisplayPort è possibile, come il collegamento di dispositivi USB 3.1 Gen 1. Inoltre, il cavo consente l'alimentazione dei dispositivi collegati fino a 60 W.

Delock Thunderbolt™ 3 cable (Video)

Articolo n. 84847

EAN: 4043619848478

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Nota

La velocità massima di trasferimento dati di 40 Gb/s, che si può ottenere con Thunderbolt™ 3 può essere realizzata solo con un cavo lungo 0,5 m (Delock 84844).

Specifiche

- Connettore:
  1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio >
  1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
- Chipset: Cypress E-Marker
- Sezione dei cavi:
  Linea di dati 32 + 34 AWG
  Linea di alimentazione 24 + 34 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,6 mm
- Conduttori: 8 x coassiale per SuperSpeed USB, 1 x doppino incrociato per USB 2.0
- Connettore dorato
- Cavo a schermatura tripla
- Frequenza di trasferimento dati:
  Thunderbolt™ 3 fino a 20 Gb/s

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

DisplayPort 1.2a fino a 21,6 Gb/s
SuperSpeed USB fino a 5 Gb/s
Thunderbolt™ Networking fino a 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Risoluzione del display fino a:
  1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz o
  1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
  (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta dati e video su un singolo cavo
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo DisplayPort 1.2a (8 corsie, HBR2 e MST)
- Collegamento a catena fino a 6 dispositivi Thunderbolt™ (a cascata)
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- Alimentazione tramite USB fino a 60 W (20 V / 3 A)
- Alimentazione per 3 dispositivi Thunderbolt™ con alimentazione bus (max. 15 W)
- Colore: nero
- Lunghezza senza connettore: ca. 2,0 m

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Cavo Thunderbolt™

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	Thunderbolt™ 3

Interface

Connettore 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
Connettore 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio

Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	Thunderbolt™ 3 up to 20 Gb/s DisplayPort 1.2a up to 21.6 Gb/s USB 5 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	15 W (Bus Power) 60 W
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductors:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG data line Linea di dati 34 AWG 24 AWG power line Linea di alimentazione 34 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.