

Delock Cavo Mini DisplayPort a DisplayPort 8K 60 Hz 2 m Certificato DP 8K

Descrizione

Questo cavo certificato DisplayPort Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor, proiettori o televisori, a un PC o un computer portatile con un'interfaccia mini DisplayPort. Con una larghezza di banda massima di 32,4 Gb/s, i contenuti possono essere visualizzati con risoluzione 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz), resp. 5K (5120 x 2880 a 120 Hz) e 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 240 Hz). Il cavo a tripla schermatura di alta qualità migliora notevolmente anche la qualità delle trasmissioni audio con una frequenza di campionamento fino a 1536 kHz.



2 m

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio >
 - 1 x DisplayPort a 20 pin maschio
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Cavo certificato DisplayPort® DP 8K
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 34 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,5 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gb/s
- Risoluzione fino a:
 - Display con supporto DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display senza DSC supporto:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HBR3 (8,1 Gb/s) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori (L): ca. 2 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia mini DisplayPort libera

Contenuto della confezione

- Cavo da mini DisplayPort a DisplayPort


Articolo n. 84928

EAN: 4043619849284

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box

Immagini



General

Specification:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR10

Interface

Connettore 1:	1 x mini DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable diameter:	4,5 mm
Pin finishing:	gold-plated
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	34 AWG
Shielding:	triple
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero