

Delock Cavo di alimentazione floppy a 4 pin femmina > SATA a 15 pin femmina (5 V + 12 V) + slim SATA a 6 pin femmina (5 V) 24 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente l'alimentazione di un dispositivo dotato di porta SATA a 15 pin e di un dispositivo con porta slim SATA a 6 pin su un connettore di alimentazione floppy a 4 pin della scheda madre.



24 cm

Articolo n. 84932

EAN: 4043619849321 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

· Connettore:

1 x connettore di alimentazione floppy a 4 pin femmina >

1 x SATA a 15 pin femmina + 1 x Slim SATA a 6 pin femmina

- Compatibile con schede madri Fujitsu serie D3003/3313 e Gigabyte serie GA-H110TN Mini-ITX
- Tensione:

SATA a 15 pin femmina 5 V + 12 V Slim SATA a 6 pin femmina 5 V

- Sezione dei cavi: 18 AWG
- Lunghezza senza connettore: ca. 24 cm

Requisiti di sistema

• Una spina di alimentazione floppy libera



Contenuto della confezione

• Cavo di alimentazione

Immagini





Interface

Connettore 1:	1 x connettore di alimentazione floppy a 4 pin femmina
Connettore 2:	1 x SATA 15 pin femmina 1 x Slim SATA 6 pin receptacle

Technical characteristics

Voltage:	5 V
	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	18 AWG
Lunghezza:	24 cm