
Delock Cavo SATA 6 Gb/s 7 pin femmina + SATA a 15 pin, alimentazione maschio > SATA maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch da 30 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento interno ad esempio di un modulo di memoria SATA DOM con SATA a 8 pin del connettore di alimentazione di un PC. L'alimentazione è fornita da SATA a 15 pin maschio.



ca. 30 cm

Articolo n. 84945

EAN: 4043619849451

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

• Connettori:
  1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + 1 x alimentazione SATA a 15 pin maschio >
  1 x SATA 6 Gb/s maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch
• Ad esempio per memorie SATA DOM (ad esempio per elemento Delock 54776)
• Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
• Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
• Tensione: 5 V
• Sezione dei cavi:
  Linea di dati 26 AWG
  Linea di alimentazione 18 AWG
• Diametro cavo: ca. 2,2 mm
• Lunghezza senza connettori: ca. 30 cm

Requisiti di sistema

- Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero
- Un SATA libero a 7 pin maschio sulla scheda madre

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Cavo SATA

Immagini





© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	SATA 6 Gb/s

Interface

Connettore 1:	1 x SATA a 15 pin maschio 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 8 pin maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line 18 AWG power line

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.