

Delock Câble HDMI-A femelle > HDMI-A femelle à montage sur panneau 4K 30 Hz 0,25 m

Description

Ce câble Delock peut être utilisé pour étendre une connexion HDMI et pour connecter différents appareils. Le port femelle peut être fixé avec deux vis, par exemple à un support d'emplacement, un passe-câble ou un boîtier avec l'ouverture correspondante. De cette façon, il est possible d'installer un connecteur HDMI dans un emplacement facilement accessible.



N° produit 85100

EAN: 4043619851003

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches >
 - 1 x HDMI-A 19 broches femelle à montage sur panneau
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Type de vis : #4-40 UNC
- Trou de montage : env. 15 x 6 mm, pas du trou de vis env. 30 mm
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,3 mm
- Connecteur plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 10,2 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D jusqu'à 1080p en deux flux vidéo de 60 images par seconde chacun
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 25 cm

Configuration système requise

- Une interface HDMI libre

Contenu de l'emballage

- Câble à montage sur panneau HDMI
- 2 vis

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI with Ethernet
----------------------------	-------------------------------

Interface

Connecteur 1:	1 x HDMI-A femelle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Débit de données:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	28 AWG
Distance entre vis:	30 mm
Type de vis:	#4-40 UNC
Longueur:	25 cm
Couleur:	noir