

Delock Cavo HDMI-A femmina > HDMI-A femmina di montaggio pannello da 4K 30 Hz 0,25 m

Descrizione

Questo cavo Delock può essere utilizzato per estendere un collegamento HDMI e per collegare vari dispositivi. Le porte femmina possono essere fissate con due viti, ad esempio ad una staffa dello slot, una canalina o un alloggiamento con la corrispondente apertura. In tal modo, è possibile installare un connettore HDMI in una posizione facilmente accessibile.



0,25 m

Articolo n. 85100

EAN: 4043619851003

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina >
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina di montaggio pannello
- High Speed HDMI con Ethernet (HEC) specifica
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Foro di montaggio: ca. 15 x 6 mm, passo foro ca. 30 mm
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,3 mm
- Connettori dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporto 3D fino a 1080p in due streaming video con 60 immagini al secondo
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 25 cm

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera

Contenuto della confezione

- Cavo di montaggio pannello HDMI
- 2 viti

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI with Ethernet
----------------	-------------------------------

Interface

Connettore 1:	1 x HDMI-A femmina
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	28 AWG
Screw distance:	30 mm
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Lunghezza:	25 cm
Colour:	nero