

## Delock Câble HDMI-A mâle > HDMI-A femelle à montage sur panneau coudé à 110° 4K 30 Hz 1 m

### Description

Ce câble Delock peut être utilisé pour étendre une connexion HDMI et pour connecter différents appareils. Le port femelle peut être fixé avec deux vis, par exemple à un support d'emplacement, un passe-câble ou un boîtier avec l'ouverture correspondante. De cette façon, il est possible d'installer un connecteur HDMI dans un emplacement facilement accessible.



1 m

### Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x HDMI-A mâle 19 broches >
  - 1 x HDMI-A 19 broches femelle à montage sur panneau coudé à 110°
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Type de vis : #4-40 UNC
- Trou de montage : env. 15 x 6 mm, pas du trou de vis env. 30 mm
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,3 mm
- Connecteur plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 10,2 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prise en charge 3D jusqu'à 1080p en deux flux vidéo de 60 images par seconde chacun
- Supporte Dolby® TrueHD et DTS-HD Master Audio™
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1,0 m

### Configuration système requise

- Une interface HDMI libre

### Contenu de l'emballage

- Câble à montage sur panneau HDMI
- 2 vis

### N° produit 85103

EAN: 4043619851034

Pays d'origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

### Image



General	
Spécifications techniques:	High Speed HDMI with Ethernet
Interface	
Connecteur 1:	1 x HDMI-A mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle
Technical characteristics	
Débit de données:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Diamètre du câble:	7.3 mm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	28 AWG
Distance entre vis:	30 mm
Type de vis:	#4-40 UNC
Longueur:	1 m
Couleur:	noir