

Delock Καλώδιο HDMI-A αρσενικό > HDMI-A θηλυκό πλαίσιο στερέωσης θύρα με γωνία 110° 4K 30 Hz 1 m

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση μιας σύνδεσης HDMI καθώς και για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών. Η θηλυκή θύρα μπορεί να προσαρτηθεί με δύο βίδες, π.χ. σε ένα bracket υποδοχής, σε έναν αγωγό καλωδίων ή ένα περίβλημα ανάλογου ανοίγματος. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συνδέσμου HDMI σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.

**1 m**

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό πλαίσιο στερέωσης θύρα με γωνία 110°
- Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Οπή στερέωσης: περίπου 15 x 6 mm, βήμα οπής βίδας περίπου 30 mm
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,3 mm
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10,2 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστήριξη 3D έως 1080p σε δύο ροές βίντεο με 60 εικόνες το δευτερόλεπτο η κάθε μία
- Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1,0 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο πλαισίου στερέωσης HDMI
- 2 βίδες

Εικόνες



Αρ. προϊόντος 85103

EAN: 4043619851034

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Τσαντάκι με φερμουάρ



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| General | |
| Προδιαγραφές: | High Speed HDMI with Ethernet |
| Interface | |
| Συνδετήρας 1: | 1 x HDMI-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x HDMI-A θηλυκό |
| Technical characteristics | |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Physical characteristics | |
| Διάμετρος καλωδίου: | 7.3 mm |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Απόσταση βίδας: | 30 mm |
| Τύπος βίδας: | #4-40 UNC |
| Μήκος: | 1 m |
| Χρώμα: | μαύρο |