Delock Kabel DisplayPort 1.2 Buchse > DisplayPort Buchse zum Einbau 4K 60 Hz 0,25 m

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer DisplayPort Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine DisplayPort Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.

Artikel-Nr. 85113

EAN: 4043619851133

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x DisplayPort 20 Pin Buchse >
  1 x DisplayPort 20 Pin Buchse zum Einbau
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Einbauöffnung: ca. 18 x 7 mm, Bohrung ca. 27 mm Lochabstand
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 25 cm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

Packungsinhalt

- DisplayPort Einbaukabel
- 2 Schrauben

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse zum Einbau
Anschluss 2:	1 x DisplayPort 20 Pin Buchse zum Einbau

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	30 AWG
Länge:	25 cm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.