

Delock Καλώδιο DisplayPort 1.2 θηλυκό > DisplayPort θηλυκό πλαίσιο στερέωσης 4K 60 Hz 0,25 m

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση μιας σύνδεσης DisplayPort καθώς και για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών. Η θηλυκή θύρα μπορεί να προσαρτηθεί με δύο βίδες, π.χ. σε ένα bracket υποδοχής, σε έναν αγωγό καλωδίων ή ένα περίβλημα ανάλογου ανοίγματος. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συνδέσμου DisplayPort σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.



Αρ. προϊόντος 85113

EAN: 4043619851133

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό >
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό πλαίσιο στερέωσης
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Οπή στερέωσης: περίπου 18 x 7 mm, βήμα οπής βίδας περίπου 27 mm
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 21,6 Gb/s
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 25 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο πλαισίου στερέωσης DisplayPort
- 2 βίδες

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-----------------|
| Προδιαγραφές: | DisplayPort 1.2 |
|---------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό πλαίσιο στερέωσης |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό πλαίσιο στερέωσης |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Μήκος: | 25 cm |
| Χρώμα: | μαύρο |