Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 pin samice + 2 pin napájecí samice > SATA 22 pin samice pravoúhlý dolů (5 V) kovový 10 cm

Popis

Tento kabel od Delocku umožňuje připojení zařízení se 22 pin SATA rozhraním přes volný port SATA 7 pin a volné rozhraní 2 pin napájení ze základní desky, jak je k dispozici např. na Banana Pi. Kovové spony na SATA konektorech zajišťují, aby kabel spolehlivě zapadl na své místo.



10 cm

Číslo produktu 85239

EAN: 4043619852390

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
  1 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice + 1 x 2 pin napájecí samice >
  1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice pravoúhlý dolů
- Pitch vdálenost: 2,50 mm
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Zpětně kompatibilní s SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
- Napětí: 5 V
- Průřez kabelu:
  26 AWG datové vodiče
  20 AWG napájecí vodiče
- Použitelné např. S Banana Pi
- Délka včetně konektorů cca. 10 cm

Systémové požadavky


© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Volné SATA 7 pin rozhraní
- Volný 2 pin napájecí konektor

Obsah balení

- SATA kabel

Příslušenství



© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Specifikace:	SATA 6 Gb/s

Interface

Konektor 1:	1 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice
Konektor 2:	1 x 2 pin napájecí samice
konektor 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Pitch vdálenost:	2.50 mm
Conductor gauge:	26 AWG datové vodiče 20 AWG napájecí vodiče
Délka:	10 cm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.