

Delock Cavo SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + alimentazione a 2 pin femmina > SATA a 22 pin femmina diritto (5 V) in metallo 20 cm

Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un dispositivo con interfaccia SATA a 22 pin su una porta SATA a 7 pin disponibile e un'interfaccia di alimentazione a 2 pin disponibile della scheda madre, ad esempio Banana Pi. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.



20 cm

Articolo n. 85240

EAN: 4043619852406 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- · Connettori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + 1 x alimentazione a 2 pin femmina >
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina diritto
- Distanza passo: 2,50 mm
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Tensione: 5 V
- Sezione dei cavi:

Linea di dati 26 AWG

Linea di alimentazione 20 AWG

- Da usare, ad esempio, per Banana Pi
- Lunghezza con connettori: ca. 20 cm

Requisiti di sistema

SCHEDA TECNICA



- Un'interfaccia SATA a 7 pin libera
- Alimentazione a 2 pin maschio disponibile

Contenuto della confezione

• Cavo SATA

Immagini





General

| Specification: | SATA 6 Gb/s | |
|----------------|-------------|--|

Interface

| Connettore 1: | 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina |
|---------------|-----------------------------------|
| Connettore 2: | 1 x alimentazione a 2 pin femmina |
| connector 3: | 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina |

Technical characteristics

| Data transfer rate: | 6 Gb/s |
|---------------------|--------|
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| Pitch distance: | 2.50 mm |
|------------------|---|
| Conductor gauge: | 26 AWG data line Linea di alimentazione 20 AWG |
| Lunghezza: | 20 cm |