

Delock Aktywny kabel HDMI 4K 60 Hz 15 m

Opis

Wysokiej jakości kabel HDMI Delock służy do łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak telewizory, odtwarzacze Blu-ray, monitory i projektory. Obsługuje pasmo 18 Gbps, materiał może być wyświetlany z rozdzielczością do 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz).

Rozdzielczość Ultra HD, 4K bez utraty jakości

Zintegrowany chipset Redmere umożliwia transmisję video i audio bez osłabienia jakości na długich odcinkach. Kabel doskonale nadaje się do wykorzystania w dużych salach konferencyjnych.



Numer artykułu 85285

EAN: 4043619852857

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x HDMI-A męski >
 - 1 x HDMI-A męski
- Chipset: Redmere 8181
- Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 8 mm
- Skrętka kablowa
- Miedziany przewodnik
- Pozłacane styki
- Potrójnie ekranowany przewód
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 18 Gbps
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 3D: maks. 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje jednoczesną transmisję 2 kanałów wideo, aby umożliwić użytkowanie jednego ekranu przez dwóch użytkowników

- Obsługuje próbkowanie koloru w formacie 4:2:0 (oryginalny format Blu-Ray, DVD i TV)
- Posiada zwrotny kanał audio (ARC)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługuje jednoczesną transmisję do 4 kanałów audio
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 15 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI-A

Zawartość opakowania

- Kabel HDMI

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DTS Audio High Speed HDMI with Ethernet Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A męski

Technical characteristics

Chipset:	Redmere 8181
Szybkość transmisji danych:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	triple
Długość:	15 m
Kolor:	czarny