Delock Câble DisplayPort 1.2 mâle > DVI 24+1 mâle passif 4K 30 Hz 1 m noir

Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur DVI vers une interface DisplayPort.



N° produit 85312

EAN: 4043619853120

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x DisplayPort mâle >
  1 x DVI 24+1 mâle avec vis
- Chipset : Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA sans câble
- Spécification DisplayPort 1.2a
- Câble passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Sens du signal : Entrée DisplayPort > Sortie DVI
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Contacts plaqués or
- Câble à triple blindage
- Débit de données jusqu'à 10,2 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : noir
- Longueur sans connecteurs : env. 1 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Un port DisplayPort DP++ femelle libre

Contenu de l’emballage

- Câble DisplayPort vers DVI

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DVI 24+1 mâle avec vis

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Débit de données:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Finition du connecteur:	plaquées or
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Longueur:	1 m
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.