Delock Kabel USB 3.1 Gen 2 key A 20 pin męski > USB 3.1 Gen 2 Typ-A żeński, montowany na panelu 70 cm

Opis

Kabel firmy Delock podłączany do wewnętrznego gniazda USB 3.1 Gen 2 key A płyty głównej lub karty PCI Express (np. Delock 89603) i używany do przedłużania połączenia USB. Złącze USB Typ-A może być zamocowane dwoma śrubami, np. na śledziu lub obudowie z odpowiednim wgłębieniem. Dzięki temu, gniazdo USB można zainstalować w łatwo dostępnym miejscu.



Numer artykułu 85325

EAN: 4043619853250

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) key A 20 pin męskie kątowy 90° >
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A żeński
- Dwa otwory montażowe na śruby z odstępem 31 mm i gwintem M3
- Średnica kabla:
  linia danych 28 + 30 AWG
  linia zasilania 26 + 28 AWG
- Rezystor: 5,1 kΩ
- Średnica kabla: ok. 6 mm
- Szybkość transmisji danych do:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Długość ze złączami: ok. 70 cm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.


Wymagania systemowe

- Komputer PC z wolnym interfejsem USB 3.1 Gen 2 key A

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

Złącze 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin męskie
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SuperSpeed USB 10 Gbps
Rezystor:	5,1 kΩ

Physical characteristics

Conductor gauge:	linia danych 28 AWG linia danych 30 AWG linia zasilania 26 AWG linia zasilania 28 AWG
Długość:	70 cm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.