

Delock Αρσενικό καλώδιο USB 3.1 Gen 2 κλειδιού A των 20 pin > θηλυκή USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ στερέωση σε πλαίσιο των 45 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock συνδέεται σε μια εσωτερική πρίζα USB 3.1 Gen 2 κλειδιού A της μητρικής κάρτας ή σε μια κάρτα υψηλής ταχύτητας PCI (π.χ.. [Delock_89603](#)) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεύρυνση μιας σύνδεσης USB. Ο σύνδεσμος USB Type-C™ μπορεί να προσκολληθεί σε δύο βίδες , π.χ. σε ένα προσάρτημα στήριξης ή σε ένα πλαίσιο με τις αντίστοιχες υποδοχές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας θύρας USB σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.



45 cm

Αρ. προϊόντος 85326

EAN: 4043619853267

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) κλειδιού A των 20 pin αρσενικό με γωνία 90° >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
- Δύο οπές τοποθέτησης για βίδες, απόσταση 20 mm, με νήμα M3
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 28 + 30 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 26 + 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 45 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- PC με ελεύθερη θύρα USB 3.1 Gen 2 διεπαφής κλειδιού A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 κλειδιού A των 20 pin αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	SuperSpeed USB 10 Gbps
-----------------------------	------------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
Μήκος:	45 cm