

Delock Αρσενικό καλώδιο USB 3.1 Gen 2 κλειδιού B των 20 pin > 2 x θηλυκή USB 3.1 Gen 2 Τύπου-A στερέωση σε πλαίσιο των 45 εκ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock συνδέεται σε μια εσωτερική πρίζα USB 3.1 Gen 2 κλειδιού B της μητρικής κάρτας ή σε μια κάρτα υψηλής ταχύτητας PCI και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεύρυνση μιας σύνδεσης USB. Οι σύνδεσμοι USB Τύπου-A μπορούν να προσκολληθούν σε δύο βίδες, π.χ. σε ένα προσάρτημα στήριξης ή σε ένα πλαίσιο με τις αντίστοιχες υποδοχές. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να εγκαταστήσετε δύο θύρες USB σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.



45 cm

Αρ. προϊόντος 85327

EAN: 4043619853274

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) κλειδιού B των 20 pin αρσενικό με γωνία 90° >
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
- Δύο οπές τοποθέτησης για βίδες, απόσταση 48 mm, με νήμα M3
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 28 + 30 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 26 + 28 AWG
- Αντιστάτης: 5,1 kΩ
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 45 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- PC με ελεύθερη θύρα USB 3.1 Gen 2 διεπαφής κλειδιού B

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 κλειδιού B των 20 pin αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	SuperSpeed USB 10 Gbps
Αντιστάτης:	5,1 kΩ

Physical characteristics

Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 26 AWG γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
Μήκος:	45 cm