

Kabel sieciowy M12 8 pin X-coded męski do żeński PUR (TPU) 1 m

Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.

Trwały opłot PUR (TPU)

Materiał powłoki kabla zapewnia elastyczność i trwałość, co pozwala na stosowanie na łańcuchach pociągowych i w trudnych środowiskach.

Kabel jest odporny na oleje i promieniowanie UV i spełnia wysokie wymagania zastosowań przemysłowych.



1 m

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x M12 męski 8 pin X-coded >
 - 1 x M12 żeński 8 pin X-coded
- Specyfikacja Cat.6A
- Przypisanie styków: 1:1
- Nadaje się do łańcuchów holujących
- S/FTP
- Pancerz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Kabel miedziany
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,4 mm
- Materiał powłoki: PUR (TPU)
- Maks. liczba cykliów gięcia: 1.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
 - 32 mm w instalacji umocowanej
 - 64 mm w instalacji swobodnej
- Odporny na oleje zgodnie z DIN EN 60811-2-1
- odporny na UV
- LS0H (bezhalogenowy)
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: FT2
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 80 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: wody niebieski
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12

Zawartość opakowania

- Kabel krosowy


Numer artykułu 85421

EAN: 4043619854219

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	Cat. 6A
Protection category:	IP67
Interface	
Złącze 1:	1 x M12 Stecker
Złącze 2:	1 x M12 Buchse
Technical characteristics	
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 80 °C
Physical characteristics	
Średnica kabla:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Długość:	1 m
Najmniejszy promień skrętu:	32 mm
Kolor:	wody niebieski