

# Delock Mrežni kabel M12 8-zatični X-kodirani na RJ45 Hirose utikač PUR (TPU) 5 m

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

### Trajni PUR (TPU) kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.



5 m

### Predmet br. 85432

EAN: 4043619854325

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran >
  - 1 x RJ45 Hirose muški
- Cat.6A tehnički podaci
- Prikladno za povlačne lance
- S/FTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  - 32 mm s fiksnom instalacijom
  - 64 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LS0H (bez halogena)

- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Stupanj zaštite: IP20
- Boja: voda plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 5 m

---

## Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski
- Jedan slobodan RJ45 ženski


---

## Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

---

## Slike



## General

Tehnički podaci:	Cat. 6A
Protection category:	IP20

## Interface

Priključak 1:	1 x M12 Stecker
Priključak 2:	1 x RJ45 muški

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Promjer kabela:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Duljina:	5 m
Najmanji polumjer savijanja:	32 mm
Boja:	voda plava