Delock Mrežni kabel M12 4-zatični D-kodirani muški na ženski TPU 1 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnike, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Trajni TPU kabelski plašt
Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.



Predmet br. 85433

EAN: 4043619854332

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x M12 muški 4 zatični D-kodiran >
  1 x M12 ženski 4 zatični D-kodiran
- Dodjela zatika prema standardu PROFINET
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Kositreni bakreni spojnici
- Presjek kabela: 22 AWG
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 3.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
  32,50 mm s fiksnom instalacijom
  48,75 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LS0H (bez halogena)

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Slike







© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	PROFINET
Protection category:	IP67

Interface

Priključak 1:	1 x M12 muški
Priključak 2:	1 x M12 ženski

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	triple SF/UTP
Duljina:	1 m
Najmanji polumjer savijanja:	32,5 mm
Boja:	zeleno

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.