

# Delock Síťový kabel M12, 4 pin, s kódováním D, na zástrčku RJ45 Hirose, TPU, 3 m

## Popis

Tento kabel pro průmyslové síť Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.

### Odolné opláštění kabelu z materiálu TPU

Materiál opláštění kabelu dělá kabel ohebným a odolným, což jej činí vhodným k použití ve vlečných řetězech a v náročném prostředí.

Kabel je odolný proti olejům a záření UV a splňuje vysoké požadavky pro průmyslové aplikace.



3 m

### Číslo produktu 85443

EAN: 4043619854431

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x M12 samec 4 pin D-kódovaný >
  - 1 x RJ45 Hirose samec
- Přiřazení pinů podle normy PROFINET
- Vhodné pro tažné řetězy
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, průhledná fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděný kabel
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,4 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: 1.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:
  - 32 mm při pevné instalaci
  - 64 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti olejům dle normy DIN EN 60811-2-1
- Odolné proti záření UV
- LS0H (bez halogenů)

- Třída plamene: FT2
- Provozní teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Třída ochrany: IP20
- Barva: vodní modrá
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

---

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samice
- Volný port RJ45 samice

---

## Obsah balení

- Patch kabel

---

## Příslušenství



## General

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Specifikace:         | PROFINET |
| Protection category: | IP20     |

## Interface

|             |                |
|-------------|----------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samec  |
| Konektor 2: | 1 x RJ45 samec |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 80 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Conductor material:     | měď         |
| Conductor gauge:        | 26 AWG      |
| Shielding:              | SF/UTP      |
| Délka:                  | 3 m         |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 32 mm       |
| Barva:                  | vodní modrá |