

Delock Hálózati kábel M12 4 tűs D-kódú RJ45 Hirose csatlakozóhoz TPU borítás 5 m hosszú

Leírás

Ez a Delock ipari ethernet kábel használható különböző M12-es csatlakozóval rendelkező elemek például gépvezérlés vagy automatizáció összekapcsolásához.

Tartós TPU kábelborítás

A kábelborítás anyaga teszi a kábelt hajlékonyá és tartóssá lehetővé téve annak használatát zord körülményekben és kábelvezető láncokban.

A kábel olaj és UV védett és az ipari alkalmazás magas elvárásainak megfelel.



5 m

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x M12 dugó 4 tűs D kódolt >
 - 1 x RJ45 Hirose dugó
- Tű-elrendezése megfelel a PROFINET sztenderdnek
- Alkalmos kábelvezető láncokhoz
- SF/UTP
- Borítás: alumínium fólia, átlátszó fólia, ónozott réz fonás
- Rézkábel
- Kábel vastagsága: 26 AWG
- Kábelátmérő: kb. 6,4 mm
- Kábelborítás anyaga: PUR (TPU)
- Max. hajlítási kör száma: 1.000.000
- Legkisebb hajlítási sugár:
 - 32 mm rögzített elhelyezéssel
 - 64 mm szabad (rögzítetlen) elhelyezéssel
- Olajjal szemben ellenálló a DIN EN 60811-2-1 szerint
- UV védett
- LSOH (halogénmentes)
- Tűzállósági osztály: FT2
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 80 °C
- Védelmi besorolás: IP20
- Szín: vízkék
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 5 m

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M12-csatlakozóhüvely
- Egy szabad RJ45-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- Patch kábel

Tételszám 85444

EAN: 4043619854448

Származási hely: China

Csomag: • Zárható műanyag tasak



Képek





General	
Műszaki adatok:	PROFINET
Protection category:	IP20
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x M12 Stecker
Csatlakozó 2:	1 x RJ45 dugó
Technical characteristics	
Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 80 °C
Physical characteristics	
Kábelátmérő:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Hosszúság:	5 m
Legkisebb hajlítási sugár:	32 mm
Szín:	vízkek