

Delock Cavo HDMI-A maschio > HDMI-A femmina di montaggio pannello da 4K 30 Hz 2 m

Descrizione

Questo cavo Delock può essere utilizzato per estendere un collegamento HDMI e per collegare vari dispositivi. Le porte femmina possono essere fissate con due viti, ad esempio ad una staffa dello slot, una canalina o un alloggiamento con la corrispondente apertura. In tal modo, è possibile installare un connettore HDMI in una posizione facilmente accessibile.



ca. 2 m

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin maschio >
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina di montaggio pannello
- High Speed HDMI con Ethernet (HEC) specifica
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Foro di montaggio: ca. 15 x 6 mm, passo foro ca. 30 mm
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,3 mm
- Connettori dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 10,2 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporto 3D fino a 1080p in due streaming video con 60 immagini al secondo
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2,0 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera

Contenuto della confezione

- Cavo di montaggio pannello HDMI
- 2 viti

Articolo n. 85464

EAN: 4043619854646

Paese di origine: China

Pacchetto: • Sacchetto in plastica con cerniera

Immagini



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| General | |
| Specification: | High Speed HDMI with Ethernet |
| Interface | |
| Connettore 1: | 1 x HDMI-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x HDMI-A femmina |
| Technical characteristics | |
| Data transfer rate: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Physical characteristics | |
| Cable diameter: | 7.3 mm |
| Pin finishing: | gold-plated |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Screw distance: | 30 mm |
| Tipo di vite: | #4-40 UNC |
| Lunghezza: | 2 m |
| Colour: | nero |