

Delock Kable HDMI-A hane > HDMI-A hona panelmonterad 110° vinklad 4K 30 Hz 0,5 m

Beskrivning

Denna kabel från Delock kan användas för att utöka en HDMI-anslutning och för att ansluta olika enheter. Honporten kan monteras med två skruvar, t.ex. till ett kortplatsfäste, en kabelkanal eller ett hölje med motsvarande öppning. På detta sätt är det möjligt att montera en HDMI-port på en lättåtkomlig plats.



0,5 m

Artikelnummer 85467

EAN: 4043619854677

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x HDMI-A 19-stift, hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stifts hona panelmonterad 110° vinklad
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Monteringshål: ca. 15 x 6 mm, skruvhålsdelning ca. 30 mm
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7,3 mm
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 3D stöder upp till 1080p i två videoströmmar med 60 bilder per sekund i varje
- Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 50 cm

Systemkrav

- Ett extra HDMI-gränssnitt

Paketets innehåll

- HDMI-kabel panelmonterad
- 2 skruvar

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet
------------------	-------------------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI-A hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Kabeldiameter:	7.3 mm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG
Skruvavstånd:	30 mm
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	50 cm
Färg:	svart