

Delock Câble SATA 6 Gb/s 7 broches femelle + fiche d'alimentation Floppy 4 broches > SATA 22 broches femelle coudé vers le haut métal 30 cm

Description

Ce câble Delock permet de raccorder un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA 7 broches libre et une interface d'alimentation Disquette 4 broches libre de l'alimentation électrique. Les attaches métalliques sur les réceptacles SATA garantissent que le câble est enclenché de manière fiable.



N° produit 85518

EAN: 4043619855186 Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture

éclair

Spécifications techniques

- · Connecteurs:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 broches femelle coudé vers le haut +
 - 1 x Fiche d'alimentation à 4 broches mâle pour disquette >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 broches femelle coudé vers le haut
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Version avec 4 fils d'alimentation (jaune = 12 V, noir = TERRE, rouge = 5 V)
- Tension: 5 V + 12 V
- Section de câble :

Ligne de données 26 AWG

Ligne d'alimentation 20 AWG

- Avec attaches métalliques dorées
- Longueur, cordon incl.: env. 30 cm



Configuration système requise

- Une interface SATA à 7 broches
- Une alimentation Disquette femelle libre

Contenu de l'emballage

• Câble SATA

Image





General

Spécifications techniques: SATA 6 Gb/s
--

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
Connecteur 2:	1 x 4 broches mâle pour disquette
connecteur 3:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 20 AWG
Longueur:	30 cm