Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 samec se šroubky > HDMI samec 4K aktivní černý 1 m

Popis

Tento kabel vám umožňuje připojit HDMI monitor skrze volné rozhraní mini DisplayPort. Kabel podporuje rozlišení až do Ultra HD (4K) a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p. Šroubky konektoru mini DisplayPortu zajišťují spojení a zabraňují náhodnému odpojení kabelu.



Číslo produktu 85642

EAN: 4043619856428

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
  mini DisplayPort 20 pinový samec se šroubky >
  HDMI-A 19 pin samec
- Vstup = mini DisplayPort; Výstup = HDMI
- Typ šroubků: #4-40, thread typ UNC, třída závitu 3A, Americký standardní šroubek
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 specifikace a High Speed HDMI
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
- Pozlacené konektory
- Aktivní kabel, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje rozlišení až 4K (4096 x 2160 Pixel @ 24 Hz nebo 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
  - v závislosti an systému a připojeném hardware
- Podporuje 3D zobrazení (1080p @ 120 Hz)
- Podporuje HDCP 1.3
- Podporuje Eyefinity
- Audio vstupní formáty: 8-kanálové LPCM, kompresní audio (AC-3, DTS) a HBR audio

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

formát až do 24 Bit audio velikost vzorku a 192 kHz vzorkovací frekvence
- 2 x feritová jádra
- Délka kabelu: cca. 1 m (včetně konektoru)
- Barva: černá
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- Volný mini DisplayPort port samice

Obsah balení

- Kabel mini DisplayPort na HDMI

Příslušenství



© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Specifikace:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3

Interface

Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Feritové jádro:	2 x
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	1 m
Barva:	černá

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.