Delock Kabel Camera Link MDR Stecker > SDR Stecker PoCL 10 m schwarz

Kurzbeschreibung

Dieses Camera Link Kabel von Delock dient dem Anschluss einer Camera Link Kamera an einen PC oder ein Notebook mit Camera Link Framegrabber. Dank der integrierten Power over Camera Link (PoCL) Unterstützung wird keine separate Stromversorgung für die Kamera benötigt. Camera Link ist eine Schnittstelle die in der industriellen Bildverarbeitung verwendet wird und für schnelle Bildübertragung spezifiziert wurde.



ca. 10 m

Artikel-Nr. 85647

EAN: 4043619856473

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben >
  1 x Honda SDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
- Schraubentyp:
  MDR Stecker #4-40 UNC
  SDR Stecker M2-0.4-6g
- Schraubenabstand:
  MDR Stecker ca. 31,5 mm
  SDR Stecker ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 Spezifikation
- Unterstützt Power over Camera Link (PoCL)
- Spannung: 12 V
- Drahtquerschnitt:
  28 AWG Datenleitung
  24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 9,5 mm
- Kupferleitung

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Kontakte mit Goldauflage
- Datentransferraten bis zu:
  Base Configuration 2,04 Gb/s
  Medium Configuration 4,08 Gb/s
  Full Configuration 5,44 Gb/s
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 10 m

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einer freien MDR Schnittstelle und Camera Link Framegrabber


Packungsinhalt

- Camera Link Kabel

Abbildungen







© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	Camera Link 1.2

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben
Anschluss 2:	1 x Honda SDR 26 Pin Stecker mit Schrauben

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Spannung:	12 V

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung
Schraubenabstand:	31,5 mm 19,5 mm
Schraubentyp:	#4-40 UNC M2 x 0.4
Länge:	10 m
Farbe:	schwarz

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.