

Delock Cablu Camera Link SDR tată > SDR tată, PoCL, de 2 m, negru

Descriere scurta

Acest cablu Camera Link de la Delock este utilizat pentru a conecta o cameră Camera Link cu un PC sau un laptop cu un dispozitiv de conectare a camerei. Datorită suportului integrat Power Over Link Camera (PoCL), nu este necesară o sursă de alimentare separată pentru cameră. Camera Link este o interfață utilizată în procesarea imaginilor industriale.



ca. 2 m

Nr. 85648

EAN: 4043619856480

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

Specification

- Conectori:
 - 1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu șuruburi >
 - 1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu șuruburi
- Tipul șurubului: M2-0.4-6g
- Distanța dintre șuruburi: ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specificație
- Acceptă Power over Camera Link (PoCL)
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu:
 - Linia de date 28 AWG
 - Linia de alimentare 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 9,5 mm
- Conductor din cupru
- Conectori placat cu aur
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - Base Configuration 2,04 Gb/s
 - Medium Configuration 4,08 Gb/s
 - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Culoare: negru

- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 2 m

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu o interfață SDR liberă și cadru grabber Camera Link

Pachetul contine

- Cablu Camera Link

Imagini



General

Specification:	Camera Link 1.2
----------------	-----------------

Interface

Conector 1:	1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu șuruburi
Conector 2:	1 x Honda SDR cu 26 pini tată, cu șuruburi

Technical characteristics

Data transfer rate:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Screw distance:	19,5 mm
Tipul șurubului:	M2 x 0.4
Lungime:	2 m
Colour:	negru