

Delock Kabel Camera Link SDR samec > SDR samec PoCL 5 m černý

Popis

Tento kabel Camera Link od Delocku se používá k připojení fotoaparátu Camera Link k PC nebo notebook se snímacím zařízením Camera Link. Díky integrované podpoře napájení Power over Camera Link (PoCL), není pro fotoaparát vyžadováno žádné samostatné napájení. Camera Link je rozhraní používané v průmyslovém zpracování obrazu a bylo specifikováno pro rychlý přenos obrazu.



ca. 5 m

Číslo produktu 85649

EAN: 4043619856497

Země původu: China

Balení: Poly bag

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x Honda SDR 26 pin samec se šroubky >
 - 1 x Honda SDR 26 pin samec se šroubky
- Typ šroubku: M2-0.4-6g
- Rozměr šroubku: cca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specifikace
- Podporuje Power over Camera Link (PoCL)
- Napětí: 12 V
- Průřez kabelu:
 - 28 AWG datové vodiče
 - 24 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 9,5 mm
- Měděné vodiče
- Pozlacené konektory
- Rychlost přenosu dat až:
 - Base Configuration 2,04 Gb/s
 - Medium Configuration 4,08 Gb/s
 - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Barva: černá

- Délka včetně konektorů cca. 5 m

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s jedním volným rozhraním SDR a snímacím zařízením Camera Link

Obsah balení

- Camera Link kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	Camera Link 1.2
--------------	-----------------

Interface

Konektor 1:	1 x Honda SDR 26 pin samec se šroubky
Konektor 2:	1 x Honda SDR 26 pin samec se šroubky

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	28 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Rozměr šroubku:	19,5 mm
Typ šroubku:	M2 x 0.4
Délka:	5 m
Barva:	černá