

Delock Cavo Camera Link SDR maschio > SDR maschio PoCL da 10 m nero

Descrizione

Questo cavo Camera Link Delock viene utilizzato per collegare una fotocamera Camera Link a un PC o computer portatile con il frame grabber Camera Link. Grazie al supporto Power over Camera Link (PoCL) integrato, la fotocamera non necessita di alimentazione separata. Camera Link è un'interfaccia utilizzata nell'elaborazione di immagini industriali ed è stata appositamente realizzata per la trasmissione rapida di immagini.



ca. 10 m

Articolo n. 85650

EAN: 4043619856503

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x Honda SDR a 26 pin maschio con viti >
 - 1 x Honda SDR a 26 pin maschio con viti
- Tipo di vite: M2-0.4-6g
- Distanza vite: ca. 19,5 mm
- Camera Link 1.2 specifica
- Supporta Power over Camera Link (PoCL)
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 28 AWG
 - Linea di alimentazione 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 9,5 mm
- Conduttore in rame
- Connettori dorato
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - Base Configuration 2,04 Gb/s
 - Medium Configuration 4,08 Gb/s
 - Full Configuration 5,44 Gb/s
- Colore: nero

- Lunghezza con connettori (L): ca. 2 m

Requisiti di sistema

- PC o computer portatile con un'interfaccia SDR gratuita e frame grabber Camera Link

Contenuto della confezione

- Cavo Camera Link

Immagini



General

Specification:	Camera Link 1.2
----------------	-----------------

Interface

Connettore 1:	1 x Honda SDR a 26 pin maschio con viti
Connettore 2:	1 x Honda SDR a 26 pin maschio con viti

Technical characteristics

Data transfer rate:	Base Configuration 2,04 Gb/s Medium Configuration 4,08 Gb/s Full Configuration 5,44 Gb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	28 AWG data line 24 AWG power line
Screw distance:	19,5 mm
Tipo di vite:	M2 x 0.4
Lunghezza:	10 m
Colour:	nero