

Delock Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji 48 Gbps 8K 60 Hz 0,5 m

Opis

Szybki kabel HDMI Delock służy do łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak telewizory, odtwarzacze Blu-ray, monitory i projektory. Obsługuje przepustowość 48 Gbps, wyświetla w rozdzielczości 8K Ultra HD (7680 x 4320 przy 60 Hz).

Obsługa Dynamic HDR i Dolby® Vision

Kabel obsługujący Dynamic HDR i Dolby® Vision, doskonale nadaje się do kina domowego i zastosowań gamingowych. Barwy są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

Doskonały dźwięk z obsługą eARC

Kabel Delock HDMI obsługujący Enhanced ARC (eARC). Umożliwia to łączenie urządzeń HDMI takich jak odtwarzacze Blu-ray wprost do telewizora. Nieskompresowane sygnały audio są przesyłane wprost i bez strat do podłączonych systemów dźwięku przez kanał zwrotny audio.



0,5 m

Numer artykułu 85726

EAN: 4043619857265

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A >
 - 1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewodnik
- Potrójnie ekranowany przewód

- Połączone styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Rozdzielczość do:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa Dolby® Vision
- Obsługa Dynamic HDR
- Obsługa Game Mode VRR
- Obsługa eARC
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Kolor: czarny / złoty
- Długość ze złączami (L): ok. 0,5 m


Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI

Zawartość opakowania

- Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|---|
| Specyfikacja : | High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR |
|----------------|---|

Interface

| | |
|-----------|------------------|
| Złącze 1: | 1 x HDMI-A męski |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A męski |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Szybkość transmisji danych: | 48 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---|
| Wykończenie złącza: | pozlęcane |
| Wykończenie pinów: | pozlęcane |
| Conductor material: | miedź |
| Conductor gauge: | linia danych 30 AWG linia zasilania 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Długość: | 50 cm |
| Kolor: | czarny / złoty |