



# Delock Cavo ottico attivo DisplayPort 1.4 8K 60 Hz 20 m

#### **Descrizione**

Questo cavo Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor o TV a un PC o computer portatile. Questo cavo ottico attivo è particolarmente sottile e può trasmettere segnali senza alcuna perdita sulle lunghe distanze.

Con una larghezza di banda massima di 32,4 Gb/s, i contenuti possono essere visualizzati con risoluzione 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz), resp. 5K (5120 x 2880 a 120 Hz) e 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 240 Hz).



## Articolo n. 85824

EAN: 4043619858248

Paese di origine: Taiwan,

Republic of China

Pacchetto: White Box

# **Specifiche**

- Connettori:
  - 1 x DisplayPort maschio >
  - 1 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Cavo in fibra ottica con bassa degradazione del segnale
- Non risente di interferenze elettromagnetiche
- Diametro cavo: ca. 5,0 mm
- · Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gb/s
- Risoluzione fino a:

Display con supporto DSC:

7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Display senza DSC supporto:

7680 x 4320 @ 30 Hz

### SCHEDA TECNICA



5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HBR3 (8,1 Gb/s) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 20 m

## Requisiti di sistema

• Un'interfaccia DisplayPort libera

#### Contenuto della confezione

• Cavo DisplayPort su bobina di cavo



### General

|--|

## Interface

Connettore 1:	1 x DisplayPort maschio
Connettore 2:	1 x DisplayPort maschio

# **Technical characteristics**

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

# **Physical characteristics**

Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	20 m
Smallest bending radius:	8 mm