

## Delock Câble optique actif DisplayPort 1.4 8K 60 Hz 50 m

### Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter une interface DisplayPort, ex. écrans ou télévisions, à un PC ou un laptop. Ce câble optique actif est particulièrement fin et peut transmettre des signaux sans perte sur les longues distances.

Compatible à une largeur de bande maximum de 32,4 Gb/s, le contenu peut être affiché en résolution de 8K Ultra HD (7680 x 4320 à 60 Hz) rép. 5K (5120 x 2880 à 120 Hz) et 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 240 Hz).



50 m

### Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Câble à fibre optique de faible dégradation de signal
- Pas affecté par les interférences électromagnétiques
- Diamètre du câble : env. 5,0 mm
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
  - Affichage avec support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Affichage sans support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 50 m

### Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

### Contenu de l'emballage


- Câble DisplayPort sur bobine de câble

### N° produit 85828

EAN: 4043619858286

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: White Box



|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| General                       |                                 |
| Spécifications techniques:    | DisplayPort 1.4                 |
| Interface                     |                                 |
| Connecteur 1:                 | 1 x DisplayPort mâle 20 broches |
| Connecteur 2:                 | 1 x DisplayPort mâle 20 broches |
| Technical characteristics     |                                 |
| Débit de données:             | 32,4 Gb/s                       |
| Maximum screen resolution:    | 7680 x 4320 @ 60 Hz             |
| Physical characteristics      |                                 |
| Couleur du câble:             | noir                            |
| Diamètre du câble:            | 5 mm                            |
| Cable length incl. connector: | 50 m                            |
| Rayon de courbure minimal:    | 8 mm                            |