

# Delock Cable adaptador USB-C™, HDMI o mini DisplayPort a 4K HDMI de 1,8 m

## Descripción

Se puede usar este cable adaptador de Delock para conectar un proyector o monitor con entrada HDMI a una computadora portátil con interfaz HDMI, USB Type-C™ o mini DisplayPort.

### Ideal para sala de conferencias

Al utilizar esta solución de cable, no se requiere un adaptador adicional en la sala de conferencias. El conector correspondiente se puede utilizar dependiendo de los requisitos del usuario. El adaptador también se puede utilizar en aulas o salas de conferencias, donde el tutor puede simplemente conectar la computadora portátil al puerto apropiado.

### Resolución HDMI Ultra HD

La salida HDMI admite una resolución máxima de hasta 3840 x 2160 píxeles a 60 Hz, además, también pueden transmitirse las señales de audio.



1,8 m

**Número de elemento 85830**

EAN: 4043619858309

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x USB Type-C™ macho
    - 1 x HDMI-A macho
    - 1 x mini DisplayPort macho
    - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V - DisplayPort y HDMI)
  - Salida:
    - 1 x HDMI-A macho
- Conjunto de chips: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Indicador LED para el puerto activo
- Color: negro
- Entrada de longitud de cable: aprox. 30 cm

- Salida de longitud de cable: aprox. 145 cm

---

## Requisitos del sistema

- Android 8.0 o superior
- Chrome OS 72.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.9.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible o
- Un puerto hembra HDMI disponible o
- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable adaptador
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Supported operating system:	Android 8.0 o superior Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.3 o superior Mac OS 10.9.5 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	---

## Interface

Salida:	1 x HDMI-A macho de 19 pines
Entrada:	1 x HDMI-A macho de 19 pines 1 x mini DisplayPort macho de 20 pines 1 x USB Type-C™ macho

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Longitud del cable:	input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm
Color:	negro