

Delock Cable adaptador USB-C™, HDMI o mini DisplayPort a 4K HDMI de 1,8 m

Descripción

Se puede usar este cable adaptador de Delock para conectar un proyector o monitor con entrada HDMI a una computadora portátil con interfaz HDMI, USB Type-C™ o mini DisplayPort.

Ideal para sala de conferencias

Al utilizar esta solución de cable, no se requiere un adaptador adicional en la sala de conferencias. El conector correspondiente se puede utilizar dependiendo de los requisitos del usuario. El adaptador también se puede utilizar en aulas o salas de conferencias, donde el tutor puede simplemente conectar la computadora portátil al puerto apropiado.

Resolución HDMI Ultra HD

La salida HDMI admite una resolución máxima de hasta 3840 x 2160 píxeles a 60 Hz, además, también pueden transmitirse las señales de audio.



Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x HDMI-A macho
 - 1 x mini DisplayPort macho
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V - DisplayPort y HDMI)
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A macho
- Conjunto de chips: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Indicador LED para el puerto activo
- Color: negro
- Entrada de longitud de cable: aprox. 30 cm
- Salida de longitud de cable: aprox. 145 cm

Requisitos del sistema

- Android 8.0 o superior
- Chrome OS 72.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.9.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible o
- Un puerto hembra HDMI disponible o
- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Cable adaptador
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Manual del usuario

Número de elemento 85830


EAN: 4043619858309

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image





General

Supported operating system:

- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Android 8.0 o superior
- Linux Kernel 4.3 o superior
- Mac OS 10.9.5 o superior
- iPad Pro (2018)
- Chrome OS 72.0 or above

Interface

Salida: 1 x HDMI-A macho de 19 pines

Entrada: 1 x HDMI-A macho de 19 pines
1 x mini DisplayPort macho de 20 pines
1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Longitud del cable: input: ca. 30 cm
output: ca. 145 cm

Color: negro