

# Delock Cablu optic activ DisplayPort 1.4 8K 30 m

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitive cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoare sau televizoare, la un PC sau la un laptop. Acest cablu optic activ este deosebit de subțire și poate transmite semnale fără pierderi pe distanțe mai mari.

**Nr. 85889**

EAN: 4043619858897

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Specification

- Conectori:  
2 x DisplayPort tată
- Cablu optic activ: cablu hibrid fibră / cupru
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Semnal fix direcționat
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 144 Hz
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Diametru cablu: aprox. 5,4 mm
- Raza minimă de îndoire: ca. 20 mm
- LS0H (fără halogen)
- Contacte placate cu aur
- Temperatură în stare de funcționare: -40°C ~ 70°C
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 30 m

---

## Pachetul contine

- Cablu DisplayPort

---

## Imagini



## General

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Specification: | DisplayPort 1.4 |
|----------------|-----------------|

## Interface

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort tată |
| Conector 2: | 1 x DisplayPort tată |

## Technical characteristics

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Data transfer rate:        | 32,4 Gb/s                                   |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |

## Physical characteristics

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Cable colour:                 | negru |
| Cable length incl. connector: | 30 m  |
| Smallest bending radius:      | 20 mm |