



Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m DP 8K certifikováno bez západky

Popis

Tento certifikovaný kabel DisplayPort od Delocku se používá pro připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory, projektory nebo televize, k PC nebo notebooku. Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

Tenká zástrčka

Díky nepřítomnosti západky jsou zástrčky o něco tenčí než standardní zástrčky DisplayPort, takže lze používat několik portů najednou. Kromě toho lze zástrčky snadno odstranit ze špatně dosažitelných portů DisplayPort, např. na zadní straně monitoru.

**1 m**

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- DisplayPort® DP 8K certifikovaný kabel
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7,5 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display bez podpory DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Číslo produktu 85909

EAN: 4043619859092

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Specifikace:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Interface	
Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec
Technical characteristics	
Rychlost přenosu dat:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Průměr kabelu:	7,5 mm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	1 m
Barva:	černá