

# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 3 m DP 8K certifikováno bez západky

## Popis

Tento certifikovaný kabel DisplayPort od Delocku se používá pro připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory, projektory nebo televize, k PC nebo notebooku. Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz). Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

### Tenká zástrčka

Díky nepřítomnosti západky jsou zástrčky o něco tenčí než standardní zástrčky DisplayPort, takže lze používat několik portů najednou. Kromě toho lze zástrčky snadno odstranit ze špatně dosažitelných portů DisplayPort, např. na zadní straně monitoru.



3 m

### Číslo produktu 85911

EAN: 4043619859115

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x DisplayPort samec >
  - 1 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- DisplayPort® DP 8K certifikovaný kabel
- Nemí zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7,5 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Display bez podpory DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

## Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

## Obsah balení

- DisplayPort kabel

## Příslušenství



## General

|              |  |
|--------------|--|
| Specifikace: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>Display Stream Compression 1.2 |
|--------------|--|

## Interface

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DisplayPort samec |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Rychlost přenosu dat:      | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material:       | měď      |
| Conductor gauge:          | 30 AWG   |
| Shielding:                | trojité  |
| Délka:                    | 3 m      |
| Barva:                    | černá    |