# Delock Cable de red M12 de 8 polos con codificación X macho a macho TPU 3 m

## Descripción

Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

**Revestimiento de cable TPU duradero**
El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

El cable es resistente al aceite y a los rayos UV y cumple con los altos requisitos para aplicaciones industriales.




**Número de elemento 85915**

EAN: 4043619859153

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x M12 macho 8 pin codificado X >
  1 x M12 macho 8 pin codificado X
- Especificación Cat.6A
- Asignación de pines: 1:1
- Adecuado para cadenas de arrastre
- SF/UTP
- Blindaje: hoja de aluminio, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,4 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Número máximo de ciclos de plegado: 1.000.000
- Radio de curvatura más pequeño:
  32 mm con montaje fijo
  64 mm con montaje flexible
- Resistente al aceite según DIN EN 60811-2-1
- Resistente a los rayos UV

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- LS0H (sin halógenos)
- Clase de inflamabilidad: FT2
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: azul agua
- Longitud incluido conectores: aprox. 3 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M12 disponible

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

## Image




© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
| Protection category: | IP67 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x M12 macho |
| Conector 2 : | 1 x M12 macho |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 80 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor material: | cobre |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | SF/UTP |
| Longitud: | 3 m |
| Radio de curvatura más pequeño: | 32 mm |
| Color: | azul agua |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.