

Delock Mrežni kabel M12 8-zatični X-kodirani muški na muški TPU 3 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnik, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

Trajni TPU kabelski plašt

Materijal plašta kabela čini ga savitljivim i trajnim te je stoga prikladan za uporabu u povlačnim lancima i zahtjevnim okruženjima.

Kabel je otporan na ulje i UV zrake te ispunjava visoke zahtjeve za industrijske primjene.

**3 m**

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran >
 - 1 x M12 muški 8 zatični X-kodiran
- Cat.6A tehnički podaci
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Prikladno za povlačne lance
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, kositreno bakreno pletivo
- Bakreni kabel
- Presjek kabela: 26 AWG
- Promjer kabela: oko 6,4 mm
- Materijal plašta kabela: PUR (TPU)
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 32 mm s fiksnom instalacijom
 - 64 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na ulje prema normi DIN EN 60811-2-1
- Otporno na UV zračenje
- LSOH (bez halogena)
- Klasa požara: FT2
- Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: voda plava
- Duljina zajedno s priključkom: oko 3 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Predmet br. 85915


EAN: 4043619859153

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem



Slike





General

Tehnički podaci: Cat. 6A

Protection category: IP67

Interface

Priključak 1: 1 x M12 Stecker

Priključak 2: 1 x M12 muški

Technical characteristics

Radna temperatura: -20 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Promjer kabela: 6,4 mm

Conductor material: copper

Conductor gauge: 26 AWG

Shielding: SF/UTP

Duljina: 3 m

Najmanji polumjer savijanja: 32 mm

Boja: voda plava