Delock Nätverkskabel M12 8-polig X-kodad hane till hane TPU 3 m

Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Hållbar TPU-kabeljacka
Materialet på kabeljackan gör kabeln flexibel och hållbar och gör den lämplig för användning i extrema miljöer.

Kabeln är olje- och UV-beständig och uppfyller de högsta kraven för industriella applikationer.



Artikelnummer 85915

EAN: 4043619859153

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x M12 hane 8-polig X-kodad >
  1 x M12 hane 8-polig X-kodad
- Cat.6A specifikation
- Stifttilldelning: 1:1
- Lämplig för kabeldragband
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparkabel
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6,4 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 1.000.000
- Lägsta böjningsradie:
  32 mm med fast installation
  64 mm med flexibel installation
- Oljebeständig i enlighet med DIN EN 60811-2-1
- UV-beständig
- LS0H (halogenfri)

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Flamklass: FT2
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Skyddsklass: IP67
- Färg: vattenblå
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

Systemkrav

- En ledig M12-port hona

Paketets innehåll

- Patchkabel

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	Cat. 6A
Protection category:	IP67

Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane
Kontakt 2:	1 x M12 hane

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Längd:	3 m
Lägsta böjningsradie:	32 mm
Färg:	vattenblå

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.