

# Delock Cable de red M12 de 8 polos con codificación X macho a macho TPU 5 m

## Descripción

Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

### Revestimiento de cable TPU duradero

El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

El cable es resistente al aceite y a los rayos UV y cumple con los altos requisitos para aplicaciones industriales.



**Número de elemento 85916**

EAN: 4043619859160

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x M12 macho 8 pin codificado X >
  - 1 x M12 macho 8 pin codificado X
- Especificación Cat.6A
- Asignación de pines: 1:1
- Adecuado para cadenas de arrastre
- SF/UTP
- Blindaje: hoja de aluminio, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,4 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Número máximo de ciclos de plegado: 1.000.000
- Radio de curvatura más pequeño:
  - 32 mm con montaje fijo
  - 64 mm con montaje flexible
- Resistente al aceite según DIN EN 60811-2-1
- Resistente a los rayos UV

- LS0H (sin halógenos)
- Clase de inflamabilidad: FT2
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: azul agua
- Longitud incluido conectores: aprox. 5 m

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M12 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

---

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
| Protection category:    | IP67    |

## Interface

|              |               |
|--------------|---------------|
| Conector 1:  | 1 x M12 macho |
| Conector 2 : | 1 x M12 macho |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 80 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Conductor material:             | cobre     |
| Conductor gauge:                | 26 AWG    |
| Shielding:                      | SF/UTP    |
| Longitud:                       | 5 m       |
| Radio de curvatura más pequeño: | 32 mm     |
| Color:                          | azul agua |