Delock Sprzęg żeński LC Duplex z klapką osłonową lasera do żeńskiego LC Duplex 4 szt.

Opis


Sprzęg LC Duplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

Osłona przed promieniowaniem laserowym
Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

Osłona przed pyłem
Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.

Uwaga

Sprzęg nadaje się do optycznych skrzynek krosowniczych Delock 85921 i 85922.



Numer artykułu 85927

EAN: 4043619859276

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x LC Duplex żeński >
  1 x LC Duplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 34,3 x 15,2 x 9,3 mm

Wymagania systemowe


- Wolne gniazdo męskie LC Duplex


© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- 4 x złącza LC Duplex

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Interface

Złącze 1:	1 x LC Duplex żeński
Złącze 2:	1 x LC Duplex żeński

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Materiał:	Plastik
Długość:	34,3 mm
Width:	15,2 mm
Height:	9,3 mm
Kolor:	zielony

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.