

Câble actif DisplayPort 1.2 à HDMI 4K 60 Hz 2 m

Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur HDMI vers une interface DisplayPort.

Câble actif

Le câble donne une conversion active, ainsi il est également approprié pour des cartes graphiques qui ne peuvent pas de sortir des signaux DP++.



2 m

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x DisplayPort mâle >
1 x HDMI-A mâle
- Sens du signal : Entrée DisplayPort > Sortie HDMI
- Chipset : Parade PS176
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,2 mm
- Contacts plaqués or
- Câble actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge Eyefinity
- 2 x noyau ferrite
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- Un port DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort vers HDMI

N° produit 85956

EAN: 4043619859566

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Image



General	
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
Interface	
Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A mâle
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Noyau en ferrite:	2 x
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Longueur:	2 m
Couleur:	noir