

Delock Cablu pasiv DisplayPort 1.2 la HDMI 4K 30 Hz 10 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conexiunea între dispozitive, de ex., un monitor, cu conector HDMI la o interfață DisplayPort.



4K
30Hz

10 m

Specification

- Conectori:
1 x DisplayPort tată >
1 x HDMI-A tată
- Direcție semnal: intrare DisplayPort > ieșire HDMI
- Chipset: Parade PS8402A
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI specificație
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,2 mm
- Contacte placate cu aur
- Cablu pasiv (level shifter), adecvat doar pentru plăci grafice cu ieșire DP++
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă afișaje 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x miez de ferită
- Culoare: negru
- Dimensiunile amplificatorului de semnal (LxlxÎ): aprox. 8,00 x 2,20 x 1,35 cm
- Lungimea incl. conectori: aprox. 10 m

Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu de la DisplayPort la HDMI

Nr. 85962

EAN: 4043619859627

Țara de origine: China

Pachet: • Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Imagini



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| General | |
| Specification: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
| Interface | |
| Conector 1: | 1 x DisplayPort tată |
| Conector 2: | 1 x HDMI-A tată |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Parade PS8402A |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Physical characteristics | |
| Ferrite core: | 2 x |
| Pin finishing: | gold-plated |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Lungime: | 10 m |
| Colour: | negru |